

KARTONAGEN FÜR DIE ANLIEFERUNG VON PRODUKTEN UND ZUR EINLAGERUNG IN DAS AUTOMATISCHE KLEINTEIL-LAGER (AKL)

1. Zweck

Spezifikation der Kartonagen für die Anlieferung von Produkten, die ohne weiteres Umpacken beim Einlagern eine maximale Volumenauslastung der Boxen des Automatischen Kleinteil-Lagers (AKL) ermöglichen.

2. Geltungsbereich

Alle Fertigungsstätten und Lieferanten, die Produkte zur Einlagerung in das Automatische Kleinteil-Lager (AKL) der **RK Rose+Krieger GmbH** liefern.

3. Gültigkeit

Ab Freigabedatum

4. Festlegungen

- Folgende Kartongrößen ermöglichen eine optimale Einlagerung und **sollten eingehalten werden**:

Großer Karton = 1/1 Modul:

Länge = 550 mm

Breite = 350 mm

Höhe = 195 mm

Mittlerer Karton = 1/2 Modul:

Länge = 350 mm

Breite = 275 mm

Höhe = 195 mm

Kleiner Karton = 1/4 Modul

Länge = 275 mm

Breite = 175 mm

Höhe = 195 mm



- Die Produkte sind so zu verpacken, dass sie beim Transport nicht beschädigt werden. Zur Verhinderung direkter Kontakte der Produkte untereinander sind geeignete Materialien zu verwenden.
- Für ein problemloses Handling dürfen die Packeinheiten (Kartons) mit den Produkten maximal 15 kg wiegen.
- Jede Packeinheit (Karton) sollte mit einem Label gekennzeichnet werden, das folgende Angaben ausweist, jedoch mindestens Materialnummer und Stückzahl benennt:

Materialnummer
Bezeichnung
Stückzahl pro Karton
Bestellnummer
Produktionsdatum

- Die **RK Rose+Krieger GmbH** stellt keine AKL-Boxen zur Verfügung.
- Optimale Volumenauslastungen:

Beispiele für schlechte Auslastungen:

